

MF 054-804

Az MF típusú merülőmotoros szivattyúk a háztartási és kisüzemi alkalmazásokban leginkább használható típusok. Kétúton alkalmazható telkek és épületek vízvezetésére, csatorna visszaduzzasztási szint alatti részek szennyezett és szennyvíz átmenelésére, tartályok töltésére és ürítésére, elárasztott pincék víz-telenítésére, szivárgó és csapadékvizek szivattyúzására.

Az örvénykerekes (Vortex) hidraulika fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására. A szivattyúk szabadátömlő keresztmetszete 20 mm (MF 054/154), 30 mm (MF 254/324/334), 40 mm (MF 354/404/504/604/804) és 60 mm (MF 565/665).

A szivattyúk motorvédelmét a tekerescsfejbe épített hőkapcsoló (TCS) oldja meg.

A szállított közeg hőmérséklete 40°C, szakaszos működés esetén maximum 60°C.



MF 054 - 804

TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P ₁ kW	P ₂ kW	SÚLY kg.
MF 054 W		0139 9100	R1½"/ R1¼"	230/1/50	1.7	0.39	0.24	8
MF 054 WKS		0139 9104	R1½"/ R1¼"	230/1/50	1.7	0.39	0.24	8
MF 154 W		0139 9102	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.0	0.66	0.42	9
MF 154 WKS		0139 9105	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.0	0.66	0.42	9
MF 254 W		0139 9120	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.1	0.72	0.47	10
MF 254 WKS		0139 9126	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.1	0.72	0.47	10
MF 324 W		0139 9122	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.6	0.83	0.54	10
MF 324 WKS		0139 9127	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.6	0.83	0.54	10
MF 334 D		0139 9124	R1½"/ R1¼"	400/3/50	1.4	0.83	0.56	14
MF 334 DKS		0139 9135	R1½"/ R1¼"	400/3/50	1.4	0.83	0.56	14
MF 354 W		0139 9200	R 2"	230/1/50	4.8	1.67	1.00	14
MF 354 WKS		0139 9201	R 2"	230/1/50	4.8	1.67	1.00	14
MF 404 D		0139 9206	R 2"	400/3/50	2.0	1.48	1.00	14
MF 404 DKS		0139 9207	R 2"	400/3/50	2.0	1.48	1.00	14
MF 504 W		0139 9203	R 2"	230/1/50	9.0	2.05	1.45	16
MF 504WKS		0139 9204	R 2"	230/1/50	9.0	2.05	1.45	16
MF 565 W		0139 9215	DN65	230/1/50	11.6	2.56	1.84	24
MF 565 WKS		0139 9216	DN65	230/1/50	11.6	2.56	1.84	24
MF 604 D		0139 9209	R 2"	400/3/50	3.2	1.98	1.50	16
MF 604 DKS		0139 9210	R 2"	400/3/50	3.2	1.98	1.50	16
MF 665 D		0139 9217	DN65	400/3/50	4.6	2.56	2.00	24
MF 665 DKS		0139 9218	DN65	400/3/50	4.6	2.56	2.00	24
MF 804 D		0139 9212	R 2"	400/3/50	4.5	2.56	2.00	17
MF 804 DKS		0139 9213	R 2"	400/3/50	4.5	2.56	2.00	17

A kábelhossz alapkitelben mindegyik típusnál 10m

KIEGÉSZÍTŐK:

Szivattyútalp MF 154-334 R 1¼" 6232 5012

Szivattyútalp MF 354-804 R 2" 6232 0560

Szivattyútalp MF 565-665 DN 65 6232 0673

