

## IP 900

Az IP 900 agresszív közegek szállítására kifejlesztett korrózióálló acél anyagú szivattyú. A szivattyú örvénykeres hidraulikája miatt különösen alkalmas koptató anyagokat vagy gázokat tartalmazó közegek szállítására.

A kitűnő minőségű korrózióálló acél (1.4401 (AISI316)), a Viton anyagú O-gyűrűk és a szilícium-karbid anyagú csúszógyűrűs tömítés, továbbá más jellemzők együttese teszik a típust az ipari közegek, a vegyszereket tartalmazó szennyvizek szállításának ideális szivattyújává, és alkalmazhatóvá a mezőgazdaságban is.

A szivattyúk alkalmazhatóak bármely típusú tartály töltésére és ürítésére. Használható elárasztott pincék, oldómedencék és derítőaknák ürítésére valamint csurgalékvizek átemelésére.



TÍPUS	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	SZABADÁTÖMLŐ KERESZTMETSZET	NÉVLEGES FESZ. (V)	KÁBEL	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P <sub>1</sub> (KW)	P <sub>2</sub> (KW)	SÚLY (KG)
IP 900 W	0139 8747	2"	30	230/1/50	3G1	6,5	1,5	1,1	12
IP 900 WKS	0139 8746	2"	30	230/1/50	3G1	6,5	1,5	1,1	12
IP 900 D	0139 8748	2"	30	400/3/50	4G1	2,3	1,4	1,1	12
IP 900 DKS	0139 8753	2"	30	400/3/50	4G1	2,3	1,4	1,1	12

A szivattyúk alapalakításban 10fm elektromos kábellel szereltek.

### KIEGÉSZÍTŐK:

Szivattyútalp IP 2" 6232 0560

### IP 900

